

CERTIFICAT

CANALISATIONS EN FONTE POUR ÉVACUATION ET ASSAINISSEMENT ASSAINISSEMENT

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 016 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **ELECTROSTEEL EUROPE SA**
9 Rue Galilée
F – 13200 ARLES

Usine de **ELECTROSTEEL CASTING Ltd**
BT Road – Kardah – P.O. Sukchar
24 Parganas (N)
I – 700115 WEST BENGAL

le droit d'usage de la marque NF CANALISATIONS EN FONTE POUR ÉVACUATION ET ASSAINISSEMENT pour le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionnée ci-dessus.

Décision d'admission n°5/1-1 du 8 décembre 2009

Décision de reconduction n°5/1-11 du 24 janvier 2018

Cette décision annule et remplace la décision n°5/1-10 du 14 décembre 2015

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Normes applicables : NF EN 598+A1

- Dimensions
- Résistance mécanique
- Étanchéité des assemblages
- Revêtement intérieur et extérieur

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant

Farid HAMMOU

Tél. : 01 61 44 14 01

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

**CANALISATIONS EN FONTE
POUR ÉVACUATION ET ASSAINISSEMENT
ASSAINISSEMENT**

Décision d'admission n°5/1-1 du 8 décembre 2009

Décision de reconduction n°5/1-11 du 24 janvier 2018

Cette décision annule et remplace la décision n°5/1-10 du 14 décembre 2015

TUYAU EN FONTE POUR ASSAINISSEMENT

DN 80 à DN 1000

LISTE DES PRINCIPAUX ACCESSOIRES – ASSAINISSEMENT

Type	DN	Angles ou hauteur
Raccord de piquage	100 à 250	-
Coude	80 à 1000	11°, 22°30, 45°, 90°
Raccord de branchement	700/80 à 500/250	45°, 67°30 et 90°
Manchon de scellement	150 à 1000	-
Manchon de liaison	80 à 1000	-
Raccord de visite	100 à 800	-
Trappe de visite	150 à 1000	-

TUYAU EN FONTE POUR ASSAINISSEMENT GRAVITAIRE : ELECTRONET®

DN 80 à DN 350

TUYAU EN FONTE POUR ASSAINISSEMENT GRAVITAIRE : ELECTROFAST®

DN 80 à DN 350

TUYAU EN FONTE POUR ASSAINISSEMENT EN POLYURETHANE : ELECTROPUR PH1

DN 80 à DN 1200

CERTIFICATE

CAST IRON PIPES AND FITTINGS FOR EVACUATION AND SEWERAGE

CSTB attests that the above-mentioned product(s) complies(-ly) with the characteristics described in the certification reference system NF 016 currently in force after evaluation according to the assessment procedures set out in this reference system.

By virtue of the present decision notified by CSTB, AFNOR Certification grants:

Holder **ELECTROSTEEL EUROPE SA**
9 Rue Galilée
F – 13200 ARLES

Factory **ELECTROSTEEL CASTING Ltd**
BT Road – Kardah – P.O. Sukchar
24 Parganas (N)
I – 700115 WEST BENGAL

the right to use the NF mark NF CANALISATIONS EN FONTE POUR ÉVACUATION ET ASSAINISSEMENT for the product(s) which is(are) the subject of this decision, throughout its period of validity and under the conditions provided for in the NF mark General Rules and in the above-mentioned reference system.

Admission decision n°5/1-1 du 8 décembre 2009

renewal decision n° 5/1-11 of 24 janvier 2018

this decision cancels and replaces decision n° 5/1-10 of 14 december 2015

Except in case of withdrawal, suspension or modification, this certificate is valid. The updated certificate can be watched on the <http://evaluation.cstb.fr> Web site to check its validity.

CERTIFIED CHARACTERISTICS

Applicable standards: NF EN 598+A1

- Dimensional
- Mechanical resistance
- Watertightness of assembly
- Internal and external coating


This certificate contains 2 pages.

Correspondent

Farid HAMMOU

Tél. : 01 61 44 14 01

For CSTB
On behalf of the Technical Director


Yannick LEMOIGNE

CAST IRON PIPES AND FITTINGS FOR EVACUATION AND SEWERAGE

Admission decision n°5/1-1 du 8 december 2009

renewal decision n° 5/1-11 of 24 janvier 2018

this decision cancels and replaces decision n° 5/1-10 of 14 december 2015

CAST IRON PIPES FOR SEWER

DN 80 to DN 1000.

LISTE OF MAIN FITTINGS ACCESSORIES – SEWER

Description	Diameters	Angles or Height
Join of pricking	150 to 250	-
Bend	80 to 1000	11°, 22°30, 45°, 90°
Join of coupling	700/80 to 500/250	45°, 67°30 and 90°
Wing of sealing	150 to 1000	-
Wing of connection	80 to 1000	-
Access pipe	100 to 800	-
Trapdoor of visit	150 to 1000	-

CAST IRON PIPES FOR SEWER GRAVITATIONAL: ELECTRONET®

DN 80 to DN 350

CAST IRON PIPES FOR SEWER GRAVITATIONAL: ELECTROFAST®

DN 80 to DN 350

CAST IRON PIPES FOR POLYURETHANE SEWER : ELECTROPUR PH1

DN 80 to DN 1200